

## ПОППЕР МИНИ-НЕВАЛЯШКА

### Назначение

Поппер Мини-Неваляшка - мишенная установка для огневой подготовки, подготовки военнослужащих, IPSC и спортивной стрельбы. При попадании язык отклоняется до горизонтального положения и самостоятельно возвращается в исходное вертикальное положение. Ручной подъем не требуется. Попадание видно по движению мишени и слышно по характерному звуку удара в броневую сталь.

Съемный язык оснащен рукояткой для удобства установки и перемещения. Чувствительность регулируется количеством съемных противовесов, входящих в комплект. Основание защищено пластиной QUARD500, установленной под отрицательным углом.



### Тактико-технические характеристики

- Тип мишени: мишенная установка.
- Целевое назначение: огневая подготовка, подготовка военнослужащих, IPSC, спортивная стрельба.
- Исполнение элементов поражения и защиты узлов: броневая сталь QUARD500 (500 ед. по Бринеллю, толщина 10 мм).
- Покрытие: антикоррозийная эмаль серого цвета.
- Цвет мишени: с одной стороны белый, с другой - красный.
- Высота видимой части: 557 мм.
- Диаметр калибровочной зоны: 200 мм.
- Конструкция основания: сталь 6 мм с антикоррозийным покрытием серого цвета.
- Габариты в собранном виде: 760x360x695 мм.
- Масса изделия: 22 кг.
- Описание работы: при попадании язык ложится горизонтально и автоматически возвращается системой противовесов.
- Механизм возврата: автоматический.
- Настройка чувствительности: изменением количества съемных противовесов; противовесы входят в комплект.
- Язык мишени: съемный, со специальной рукояткой для установки и перемещения.
- Защита основания: пластина из броневой стали QUARD500 под отрицательным углом.

### Рекомендованная дистанция стрельбы

- Пистолеты и револьверы - от 7 м.
- Гладкоствольные ружья: пуля - от 50 м; картечь - от 10 м.
- Автоматы и карабины (5,45x39, .223 Rem, 7,62x39) - от 100 м.
- Винтовки (.308 Win, 7,62x54R, .30-06 Spr., 8x57) - от 200 м.

Рекомендации по боеприпасам: не использовать бронебойные, зажигательные или трассирующие боеприпасы из-за риска рикошета и повышенного износа.

Условия эксплуатации: от -50 до +50 °С.

Гарантия: 12 месяцев (не распространяется на естественный износ и повреждения при неправильной эксплуатации).

Доставка: по РФ 3-5 рабочих дней.